





COMPANY INTRODUCTION 企业简介



宁波欧士杰液压传动有限公司位于风景秀丽、人杰地灵的海滨城市——宁波。著名的杭州湾大桥、深水良港北仑港，为我们提供了便捷的交通条件，并将我们融入大都市上海经济圈。

我公司专业设计生产液压马达，液压成套系统及成套液压设备。在多年的专研，创新和探索中，具备了独立研发、生产的能力。公司拥有现代化的标准厂房和一大批高精度、先进的加工设备，并拥有一批强大的创新研发专业设计人才。本公司产品在市场上赢得了客户的广泛认同和良好信誉。

精益求精，开拓创新不仅仅是一个口号，是每个员工烙在心里的信念和追求。在优胜劣汰的市场竞争中，质量是重中之重，公司将以执着的信念，不遗余力追求客户称心的产品。

Компания «Оушидзе Гидравлические Системы» (Нинбо) Стратегическое расположение

Компания «Оушидзе Гидравлические Системы» расположена в живописном приморском городе Нинбо, где природная красота гармонично сочетается с высоким потенциалом местных специалистов.

Логистические преимущества

Удобное географическое положение компании обеспечивается несколькими факторами:

·Прямой доступ к глубоководному порту Бэйлун ·Наличие моста через Ханчжоуский залив

·Интеграция в экономическую зону Шанхая

Наша компания специализируется на разработке и производстве гидравлических моторов, комплексных систем и различного оборудования. За годы работы мы создали полный производственный цикл благодаря постоянным исследованиям и инновационным решениям.

На предприятии работают современные и стандартные цеха, установлено высокоточное оборудование. У нас собрана опытная команда разработчиков, которая помогает нашей продукции завоёвывать доверие клиентов на рынке.

Мы гордимся тем, что благодаря профессионализму наших сотрудников и современному оборудованию можем предлагать клиентам качественную продукцию, которая уже успела хорошо себя зарекомендовать.

«Совершенство, лидерство и инновации» — не просто слова, а фундаментальные принципы нашей компании. В условиях жёсткой конкуренции наша продукция успешно прошла проверку временем и получила признание покупателей.

Мы продолжаем развивать эти ценности и неизменно стремимся к высокому качеству, чтобы соответствовать ожиданиям наших клиентов. Наша команда постоянно работает над совершенствованием продукции и услуг, чтобы оставаться надёжным партнёром длякаждого клиента.

宁波欧士杰液压传动有限公司

地址：宁波市镇海区九龙湖镇长石三星工业区

电话：0574-86527596 86527598 86526670

传真：0574-86520542

邮箱：Yong@nbosj.com

ООО «Оушидзе Гидравлические Системы» (Нинбо)

Адрес: Промзона «Саньсин», Чанши, пос. Цзюлунху, р-н Чжэньхай, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, КНР

Тел.: +86 (574) 8652-7596 8652-7598 8652-6670

Факс: +86 (574) 8652-0542

Email: Yong@nbosj.com

OSJ® 宁波欧士杰液压传动有限公司

ООО «Оушидзе Гидравлические Системы» (Нинбо)



产品应用领域 Product Application Field

我公司生产的各类产品可广泛应用于工程机械，建筑机械，农业机械，林业机械，矿山机械，起重运输设备，重型冶金机械，地质钻探等设备，特别适用于履带、车轮行车机构的驱动和液压回转装置。

Производственная линейка нашей компании широко используется в различных отраслях, таких как дорожно-строительная техника,строительное оборудование, сельскохозяйственная техника, лесохозяйственное оборудование, горнодобывающее оборудование, подъёмно-транспортные установки, тяжёлое металлургическое оборудование и геологоразведочное оборудование. Особенно хорошо она подходит для привода гусеничных, колёсных и поворотных гидромоторов ходовых систем.

OMS内曲线径向柱塞液压马达
OMS Гидромотор с внутренним криволинейным поршнем



- 排量范围 рабочий объем:160–15000ml/r
- 扭矩范围 крутящий момент:610–56720 N.M
- 转速范围 частота вращения:2–250 r/min
- 制动器扭矩 тормозной момент:2500–42000N.M

OMG内曲线径向柱塞转向液压马达
OMG Гидромотор с внутренним криволинейным поршнем



- 排量范围 рабочий объем:160–15000ml/r
- 扭矩范围 крутящий момент:610–56720 N.M
- 转速范围 частота вращения:2–250 r/min

OMCR内曲线径向柱塞液压马达
OMCR Гидромотор с внутренним криволинейным поршнем



- 排量范围 рабочий объем:160–1340ml/r
- 扭矩范围 крутящий момент:610–5000 N.M
- 转速范围 частота вращения:2–250 r/min
- 制动器扭矩 тормозной момент:2500–9000N.M

NHM曲轴连杆式径向柱塞液压马达
NHM Радиально-поршневой гидромотор с шатуном коленчатого вала



- 排量范围 рабочий объем:50–10000ml/r
- 扭矩范围 крутящий момент:160–25500 N.M
- 转速范围 частота вращения:10–500 r/min

OGM 摆缸曲轴式径向柱塞液压马达
OGM Радиально-поршневой гидромотор



- 排量范围 рабочий объем:60–3000ml/r
- 扭矩范围 крутящий момент:235–11870 N.M
- 转速范围 частота вращения:10–500 r/min

OGFT 行走减速机
OGFT Редуктор хода



- 减速比范围 диапазон передаточного числа:12.6–735
- 扭矩范围 крутящий момент:9000–560000 N.M
- 转速范围 частота вращения:10–100 r/min

XW 横向铣挖机
XW Горизонтальный барабанный резчик




- 排量范围 рабочий объем:510–5600ml/r
- 扭矩范围 крутящий момент: 2000–21000 N.M
- 转速范围 частота вращения:50–90 r/min
- 适用挖掘机吨位 применимый тоннаж экскаватора:2.5T–30T

XWV 纵向铣挖机
XWV Вертикальный барабанный резчик



- 排量范围 рабочий объем:560–6000ml/r
- 扭矩范围 крутящий момент:2082–22500 N.M
- 转速范围 частота вращения:50–90 r/min
- 适用挖掘机吨位 применимый тоннаж экскаватора:2.5T–30T

HZJ 液压绞车
HZJ Гидравлическая лебёдка



- 排量范围 рабочий объем:1000–7200 ml/r
- 最大拉力 максимальная тяга:1000–100000 N
- 最大绳速 максимальная скорость каната:9–40 m/min